

**Technická data: Série HandyTIG****HandyTIG 180****HandyTIG 200**

## TIG

Rozsah svařování (v A)	3-180	3-200
Regulace proudu	plynulé	plynulé

## Elektroda

Svařitelné elektrody (mm)	1,5-4,0	1,5-4,0
---------------------------	---------	---------

## Zatěžovatel TIG DC

DZ 100% (v A) - DC	130	160
DZ 60% (v A) - DC	150	180
DZ při max. proudu (v %) - DC	30%	45%

## Zatěžovatel AC (pouze AC zdroje)

DZ 100% (v A) - AC	130	160
DZ 60% (v A) - AC	150	180
DZ při max. proudu (v %) - AC	35%	45%

## Síť

Napětí sítě (ve V)	230	230
Fáze (50/60Hz)	1~	1~
Kladná tolerance sítě (v %)	15%	15%
Záporná tolerance sítě (v %)	25%	25%
Jištění sítě (v A)	16	16
Síťová zástrčka	Schuko	Schuko

## Rozměry a hmotnosti

Rozměry (DxŠxV) (v mm)	337x130x211 / 480x185x326	480x185x326
Hmotnost (v kg)	6,5/13,3	13,4

## Normy a oprávnění

Norma	EN 60974-01	EN 60974-01
Krytí (EN 60529)	IP23S	IP23S
Třída izolace	F	F
Označení	CE, S	CE, S